

## STOCKEUR **DOUBLE UP**

### EMPILAGE ET DÉPILAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Utilisation : Insérez ou retirez les palettes en utilisant un transpalette à main, ou un chariot élévateur. Toute la manipulation est effectuée au niveau du sol.

Le Double Up détecte les palettes via les capteurs photo, après quoi elles sont empilées ou dépilées 2 par 2.

Lors de la sélection du mode « dépilage » ou « empilage », 2 piles de 15 palettes seront insérées simultanément dans le stockeur, puis les palettes seront automatiquement empilées ou dépilées 2 par 2 en ligne.

Le Double Up s'actionne manuellement en utilisant un écran tactile pour passer du mode « empilage » au mode « dépilage » ou vice versa.

Toutes les autres manipulations se font de manière automatique.



### OPTIONS

- Adaptation pour l'utilisation dans les environnements froids jusqu'à -25°



les +

<b>Économies d'espace</b>
<b>Diminution du risque de TMS</b>
<b>Flux de palette optimisé</b>
<b>Temps de manipulation réduit</b>
<b>Réduction des coûts de palette</b>
<b>Augmentation de l'efficacité</b>
<b>Pas de manutention manuelle des palettes</b>
<b>Solution «Plug and Play»</b>



DIMENSIONS (LXPXH)	TAILLE DE PALETTE (LXPXH)	CAPACITÉ DE LEVAGE	NOMBRE DE PALETTES	PUISSANCE	COULEURS STANDARDS
2720X1340X2350 *	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15	220-240V AC, 50 Hz	RAL 3002 red RAL 5002 blue RAL 7032 grey RAL 7035 grey

\* Cadre de sécurité pour les palettes 2x15 requises



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie **1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur  
**www.liftop.fr**



Contactez-nous  
**02 40 38 00 40**

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre

