

MONTE-ESCALIER MTK

LE CLASSIQUE EN ACIER POUVANT SUPPORTER JUSQU'À 310 KG.

Son système de montée électrique le rend indispensable pour toute personne devant transporter des charges lourdes et encombrantes : Une seule personne peut effectuer le transport de charge jusqu'à 310 Kg facilement, en toute sécurité et rapidement (8 à 18 marches / minute dans pratiquement tous les types d'escaliers (même en colimaçon).

Simple à manipuler et polyvalent

Le coeur du chariot, le dispositif de levage électrique entraîné par une transmission à bielle, est commandé par commutation électronique du circuit de puissance à l'aide d'un bouton poussoir situé sur la poignée droite.

Un limiteur de couple à friction le protège contre toute surcharge mécanique. Des poignées doubles et un cadre pliant permettent un contrôle optimal de la charge dans toutes les positions.

L'appareil dispose d'une batterie pratique interchangeable. Afin d'assurer une exploitation continue, cette batterie peut être rechargée partout et rapidement à l'aide d'un chargeur véhicule spécial.

2 modèles de monte-escalier

MTK 310

Le "gros transporteur". Même les charges encombrantes telles qu'armoires, fourneaux, coffres-forts et distributeurs automatiques ne lui font pas peur.

Un frein automatique supplémentaire, monté de série sur ce type d'appareil, agit sur les roues principales et garantit une manipulation sûre et contrôlée des charges lourdes.

MTK 190

Le petit frère du MTK 310, en plus rapide. Standard sans freins, équipement ultérieur possible.




DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



FICHE PRODUIT

ÉQUIPEMENT STANDARD

Batterie encliquetable

Sangle

Chargeur secteur



OPTIONS

Batterie supplémentaire

Frein automatique

Chargeur de voiture

Plaques



CARACTÉRISTIQUES	MTK310	MTK190
Capacité (Kg)	310 kg	190 kg
Vitesse ascensionnelle	8-9 marches / min	16-18 marches / min
Capacité de la batterie	100 marches	170 marches
Poids mort	35 kg	32 kg
Poids de la batterie	5,5 kg	5,5 kg
Hauteur de marche maxi.	210 mm	210 mm
Hauteur totale	1620 mm	1520 mm
Hauteur avec poignée rabattue	1100 mm	1100 mm
Roues porteuses	260 x 85 mm roulement à billes	260 x 85 mm roulement à billes
Largeur du châssis	380 mm	380 mm
Largeur de passage	580 mm	510 mm
Profondeur sans bavette	580 x 300 mm	510 x 300 mm
Profondeur de la bavette	195 mm	195 mm



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40



✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

