

TABLE ÉLÉVATRICE **DOUBLE CISEAUX HORIZONTALAUX**

La solution idéale pour la manutention des charges longues et lourdes qui requiert une table élévatrice sophistiquée.

La table élévatrice est équipée de deux paires de ciseaux permettant d'obtenir la course de levage et la longueur de table désirées.

La synchronisation mécanique des doubles ciseaux garantit un maximum de stabilité et maintient la table élévatrice parfaitement horizontale.

Les tables élévatrices sont disponibles en plusieurs couleurs. Il existe également une gamme étendue d'accessoires et de systèmes de commande qui satisferont vos besoins spécifiques. La plupart de nos modèles sont disponibles en version « Charge Lourde » (HD), recommandée pour les tables utilisées en usage intensif.

La fonctionnalité de nos produits peut être améliorée au moyen d'accessoires tels que les butées mécaniques et dispositif de commande au pied.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de charge jusqu'à 10 T
Longueur de table variant de 2.600 mm à 6.200 mm en modèle standard
Large gamme d'accessoires et personnalisation
Système de commande 24 Vcc et dispositif d'arrêt d'urgence
Système électrique homologué IP 54
Espaces de sécurité garantis entre toutes les pièces mobiles
Protection contre les surcharges
Cadre de sécurité pour empêcher les coincements lors de la descente
Vannes anti-ruptures de tuyau et béquilles mécaniques pour la maintenance et l'entretien
Automate de contrôle permettant de programmer différentes fonctions incluses

MODÈLES	CAPACITÉ (kg)	COURSE (mm)	HAUTEUR REPLIÉE (mm)	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	TEMPS DE LEVAGE (sec)	PUISSANCE (kW)	POIDS AVEC EMB. (kg)
TLH 2000	2000	820	180	2600	800	30	0,75	350
TLH 4000	4000	820	200	2600	800	35	1,5	450
TBH 4000	4000	1000	230	3000	1000	40	1,5	490
TMH 3000	3000	1100	230	3400	900	35	1,5	700
TMH 6000	6000	1100	250	3400	900	55	1,5	740
TMH 10000 *	10000	1100	300	3400	900	64	3	1100
TAH 2000	2000	1300	200	4000	800	32	1,5	600
TAH 4000	4000	1300	230	4000	900	45	1,5	800
TAH 8000	8000	1300	350	4000	1200	53	3	1300
TSH 4000	4000	1500	250	4400	1200	55	1,5	1000
TSH 8000	8000	1500	350	4400	1200	53	3	1360
TTH 6000	6000	1700	300	5000	1300	53	3	1400
TTH 10000	10000	1600	450	5000	1300	75	3	2215
TPH 6000 *	6000	2000	400	6000	1500	50	3	2100
TPH 10000 *	10000	2000	500	6000	1500	72	4	3240

*Bloc d'alimentation à distance sans couvercle



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

