

ÉLÉVATEUR **BASCULEUR**

Les tables élévatrices basculantes sont la solution idéale pour toutes les opérations de manutentions de charges sur palettes, dans des caisses ou conteneurs. Elles ont été conçues pour éviter aux opérateurs de se pencher et de se retourner sans cesse.

Les bras parallèles permettent de lever et d'incliner les charges à l'aide d'un seul mécanisme. Une alternative économique aux tables conventionnelles qui requièrent des mécanismes de levage et d'inclinaison distincts.

L'inclinaison vers le bas est parfaitement adaptée à la manipulation des palettes hautes, et des contenants de grandes dimensions. Au fur et à mesure que le niveau de remplissage de la palette évolue, la hauteur et l'angle d'inclinaison peuvent être ajustés afin de conserver une position de travail confortable.





DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de charge jusqu'à 3000 kg

Course de levage variant de 565 à 820 mm

Réglage individuel de la hauteur de travail et de l'angle via le système de commande unique

Fonction d'inclinaison de +5° à 40° incluse en standard

Protection contre l'effondrement incluse en standard

Système de commande 24 Vcc et boîtier de commande équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence

Espaces de sécurité garantis entre toutes les pièces mobiles

Protection contre les surcharges

Cadre de sécurité ultra sensible sous le périmètre de la plate-forme pour empêcher les coincements lors de la descente

Vannes anti-ruptures de tuyau et de béquilles mécaniques pour la maintenance et l'entretien

Aucun besoin de maintenance de la surface d'appui

Verrous d'entretiens dimensionnés pour un chargement maximal

Adaptation aisée de l'automate de contrôle en fonction des besoins spécifiques

Manuel d'utilisateur disponible en 20 langues

MODÈLE	CAPACITÉ (kg)	COURSE (mm)	HAUTEUR REPLIÉE (mm)	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	TEMPS DE LEVAGE (sec)	PUISSANCE (kw)	POIDS AVEC EMBALLAGE (kg)
ALT 750	750	820	235	1300	800	18	0.75	300
ALT 1500	1500	820	235	1300	800	16	0.75	355
ALT 1500 U	1500	820	6	1380	1510	16	0.75	410
ALT 1500 UE	1500	820	6	1380	1310	16	0.75	390
ALT 1500 GB	1500	820	6	1380	1730	16	0.75	440
ALT 3000	3000	820	235	1380	1270	24	0.75	500
ALT 3000 U	3000	820	8	1360	1610	24	0.75	535
ALT 3000 UE	3000	820	8	1390	1410	24	0.75	510
ALT 3000 GB	3000	820	8	1390	1830	24	0.75	680
ART 750	750	565	235	1000	1300	18	0.75	270
ART 1500	1500	565	235	1000	1300	16	0.75	320
ART 1500 GV	1500	565	380	1000	1300	16	0.75	355
ART 3000	3000	565	235	1100	1300	24	0.75	460



- ✓ Conformité à la Recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie de 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la Directive Machine et à la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

