

TABLE DOUBLE CISEAUX VERTICAUX **INOX**

POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGENTS

Spécifiquement adaptée aux secteurs agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques, la table Inox est résistante à la corrosion, aux produits agressifs, et évite la prolifération de bactéries, pour une hygiène garantie. Ergonomique, une posture de travail idéale est maintenue grâce à sa hauteur réglable. Son alimentation électrique permet aux marchandises et palettes d'être soulevées et déchargées facilement et rapidement.



MODÈLE	CAPACITÉ (kg)	COURSE DE LEVAGE (mm)	HAUTEUR FERMÉE (mm)	LONGUEUR (mm)	LARGUEUR (mm)	TEMPS DE LEVÉE (sec)	kW	POIDS INCL. PACK. (kg)
TRD 500SS	500	1100	270	900	650	18	0,37	140
TLD 1000SS	1000	1600	375	1300	800	30	0,75	310

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

FICHE PRODUIT

FABRICATION ACIER INOXYDABLE STANDARD

Plate-forme, cadre de base et ciseaux : Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301, un acier de qualité nickel-chrome avec d'excellentes propriétés de résistance à la corrosion. Exceptionnellement adapté aux industries alimentaires et pharmaceutiques.

Essieux, roues et boulons : Fabriqué en acier inoxydable AISI 303 / EN 1.4305, un acier de qualité ductile avec une bonne résistance à la corrosion.

Raccords et tubes : Qualité électro-galvanisée standard.

Roues : Acier inoxydable / polyuréthane.

Cylindre type 2 avec revêtement spécial : La tige de piston et le lit de joint sont en acier inoxydable. Piston tube sablé, apprêté et peint deux fois avec de la peinture polyuréthane à 2 composants, incl. Robinetterie standard (électro galvanisée).

OFFRE POUR LES CYLINDRES OPTIONNELS

Cylindre type 1: revêtement polyuréthane standard à 2 composants, incl. Robinetterie standard (électro galvanisée).

Acier inoxydable cylindre type 3 : Avec tube AISI 316 / EN 1.4401. Barre de piston AISI 329 / EN 1.4460 et lit de joint AISI 420 / EN 1.4031. Incl. Raccord hydraulique en acier inoxydable AISI 316 / EN 1.4401.



Les tables de levage en acier inoxydable sont souvent utilisées dans des environnements humides suite à des processus de fabrication ou à des procédures de nettoyage.

Dans ces conditions, nous recommandons que le bloc d'alimentation soit placé dans une zone protégée, par exemple l'autre côté d'un mur voisin. Cela peut empêcher les pannes futures.

Alimentation	3 x 415 V/50 Hz + terre + 0
Tension de contrôle	24 V DC
Boîte électrique	IP 65
Interrupteurs	IP 65
Moteur	IP 54
Système de filtrage	Filtre sur réservoir d'huile et côté retour d'huile
Niveau sonore	50-52 dB

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Vanne d'abaissement de compensation de pression
- Barre de sécurité sur tous les côtés
- Barres de sécurité d'entretien pour le service



- ✓ Conformité à la Recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie de 1 ans** sur les pièces
- ✓ Conformité à la Directive Machine et à la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

