

RETOURNEUR DE PALETTE **INVERTER**

Le retourneur Inverter est un retourneur de pile à poste fixe qui permet de tourner des charges sur palettes jusqu'à 1500 kg.

Le levage et la rotation sont obtenus par le système hydraulique.

La machine peut être commandée avec une PLC.

L'opérateur doit utiliser un chariot élévateur pour charger les palettes sur la plateforme.



	INVERTER SILVER 1000	INVERTER SILVER 1500	INVERTER	INVERTER SILVER Floor Level	INVERTER Floor Level
Capacité kg	1000	1500	1500	1500	1500
Taille de plateforme Maxi	1000 x 1200	1200 x 1200	1000 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200
Hauteur de palette (mm)	550 - 1680	550 - 1680	650 - 2000	810 - 1680	820 - 2200
Taille de Palette (mm)	De 800 x 1200 à 1000 x 1200	De 800 x 1200 à 1200 x 1200	De 800 x 1200 à 1000 x 1200	De 800 x 1200 à 1200 x 1200	De 800 x 1200 à 1200 x 1200
Commande	Bouton Poussoir	Bouton Poussoir	Bouton Poussoir	Bouton Poussoir	Bouton Poussoir
Installation	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe



OPTIONS

Agrandissement de la plateforme

Agrandissement de la capacité de charge

Contrôle automatique par PLC

Grille de sécurité

Barrière immatérielle

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

ÉTAPES DU PROCESSUS DE CHANGEMENT DE PALETTE



1 Mise en place de l'ancienne palette par un gerbeur



2 Retournement de l'ancienne palette



3 Enlèvement de l'ancienne palette



4 Retournement de la nouvelle palette

L'opérateur peut utiliser un simple transpalette pour charger la palette sur la plateforme.

Sélection du meilleur mode opératoire selon le type de produits :

- **Cycle A - Rotation à 90 ° sans pression :** pour les charges stables comme les cartons
- **Cycle B - Rotation à 180 ° sans pression :** pour les charges instables et fragiles
- **Cycle C - Rotation à 180 ° avec pression :** pour charges instables et non fragiles (sacs, fûts)

Les rotations et les fermetures de plateforme sont faites grâce à un système hydraulique. Il est possible d'ajouter un système de grille de sécurité avec photocellule et barrière immatérielle.



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40



info@liftop.fr



Fax : 02 40 38 32 59



LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

