

## TABLE ÉLÉVATRICE ROTATIVE

La table élévatrice dispose d'un plateau tournant intégré à rotation 360°, pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

Sa hauteur s'ajuste automatiquement en fonction du poids de la charge à l'aide de soufflets pneumatiques permettant de maintenir une position de travail idéale. Le plateau accueille la charge qui peut être tournée en toute simplicité.

Cela évite à l'opérateur de se déplacer autour de la charge pour la manipuler. Les flexions et torsions du dos, principales responsables des troubles musculo-squelettiques, sont ainsi réduites.



CAPACITÉ DE CHARGE (kg)	COURSE DE LEVAGE (mm)	HAUTEUR MINIMUM (mm)	HAUTEUR TOTALE (mm)	Ø DU PLATEAU (mm)	ACCESSOIRES	POIDS DE LA TABLE CONDITIONNÉE (kg)
de 150 à 2000	464	241	705	1100	Châssis de manutention à hauteur ajustable (H = 50 mm, H totale = 755 à 825 mm) Soufflet de protection	200



DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO

les +

ELÉVATION PNEUMATIQUE AVEC LEVAGE / ABAISSEMENT AUTOMATIQUE EN FONCTION DU CHARGEMENT  
NE NÉCESSITE PAS D'INSTALLATION OU DE SOURCE D'ALIMENTATION

ROTATION DU PLATEAU À 360° POUR FACILITER LA MANIPULATION



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur  
[www.liftop.fr](http://www.liftop.fr)

Contactez-nous  
**02 40 38 00 40**



✉ [info@liftop.fr](mailto:info@liftop.fr)

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol  
44240 La Chapelle Sur Erdre

